

# Pistonlu Kompresör Serisi



TK

MODEL	Tank Hacmi	Hava Emiş	Basınç	Silindir Sayısı	Silindir Çapı	Motor Gücü	Boyutlar			Ağırlık
							E	B	Y	
TEK KADEMELİ	(lt)	(lt/dak.)	(bar)		(mm)	(HP)	(mm)			(kg)
TK-100/70 M	100	200	8	1	70	1,5 (220V)	550	1200	980	92
TK-100/70	100	200	8	1	70	1.5	550	1200	980	92
TK-150/2X60 M	150	300	8	2	60-60	1,5 (220V)	550	1300	880	106
TK-150/2X60	150	300	8	2	60-60	1.5	550	1300	880	106
TK-200/2X70 M	200	340	8	2	70-70	2 (220V)	550	1500	1050	150
TK-200/2X70	200	340	8	2	70-70	2	550	1500	1050	150
TK-200/2X70-3	200	400	8	2	70-70	3	550	1500	1050	150
TK-300/2X90	300	500	8	2	90-90	4	560	1700	1030	187
TK-300/2X91-5*	300	700	8	2	90-90	5.5	560	1700	1050	190
TK-500/2X91-5	500	700	8	2	90-90	5.5	650	1950	1380	326
TK-500/2X110*	500	750	8	2	110-110	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X90*	500	900	8	3	3x90	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X110*	500	1150	8	3	3x110	7.5	650	1950	1380	350
TK-500/3X110-10**	500	1270	8	3	3x110	10	650	1950	1380	355

Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.

\*Kumanda panosu dahildir.

\*\* Yıldız-Üçgen kumanda panosu hariçtir. Pano ayrıca talep edilmelidir.